

Alle GAHotech Produkte auf einen Blick



Made by EnviroFALK

- Perfektes Spülergebnis
- Glänzendes Besteck
- Fleckenfreie Gläser
- Dekorschutz Geschirr
- Systemschutz
- Vermeidung von Reparaturen

Einsatz: Spülküche

Besonderheiten: Verschiedene Verfahren, die abhängig von der vorhandenen Wasserqualität und dem täglichen Bedarf ausgewählt werden. Vielfältige Ausführungen, so dass die Anlage optimal in die vorhandene Einrichtung integriert werden kann.

Teilentsalzung (Kunststoffausführung)

Typ	Art.Nr.	Kapazität 10°d (KH)	Ø x H (mm)	Versandgewicht (kg)
TK 7000 B/FB	119200/13	7.000 Liter	220 x 480	12,5
TK 16000 B/FB	119201/14	16.000 Liter	270 x 645	23,0

Teilentsalzung (Edelstahlausführung)

TE 12000	119000	12.000 Liter	240 x 490	18,0
TE 15000	119001	15.000 Liter	240 x 600	24,0
TE 24000	119002	24.000 Liter	240 x 700	27,0

Vollentsalzung (Kunststoffausführung)

Typ	Art.Nr.	Kapazität 10°d (GSG)	Ø x H (mm)	Versandgewicht (kg)
VK 5000 B/FB	118204/9	5.000 Liter	270 x 645	23,0
VK 7000 B/FB	118205/10	7.000 Liter	240 x 945	29,0

Vollentsalzung (Edelstahlausführung)

VE 4000	118000	4.000 Liter	240 x 490	18,0
VE 5000	118001	5.000 Liter	240 x 600	24,0

Zubehör Teil- und Vollentsalzung

Typ	Art.Nr.	Kurzbeschreibung
Testbesteck Karbonathärte	903007	Zur Überwachung der Wasserqualität
Leitfähigkeitsmessgerät	902007	Qualitätskontrollgerät: Ermittlung Erschöpfungsgrad einer Patrone
Schlauchsatz	904001	Zwei Verbindungsschläuche
Elektr. Wassermengenzähler	904019	Zur Überwachung der Wassermenge
Verschneidung FB	904029	Verschneidung mit zwei Probeentnahmehähnen

Umkehr-Osmose-Anlagen: Untertisch Kompaktbauweise für Front- und Haubenmaschinen

Typ	Art.Nr.	Realleistung	Maße B x T x H (mm)	Netzanschluss
GEO petite S	200425	2,5 l/min bei 15 °C	150 x 365 x 462	230 V/50 Hz
GEO petite L	200427	5,25 l/min bei 15 °C	225 x 460 x 466	230 V/50 Hz
GEO 160 C	200436	160 l/h bei 15 °C	250 x 560 x 760	230 V/50 Hz
GEO 300 C	200437	300 l/h bei 15 °C	450 x 560 x 680	230 V/50 Hz
GEO 420 C	200438	420 l/h bei 15 °C	450 x 560 x 680	230 V/50 Hz

Umkehr-Osmose-Anlagen: Untertisch für Korb- und Bandtransportmaschinen

GEO 220 US	200416	220 l/h bei 15 °C	900 x 700 x 820	230 V/50 Hz
GEO 360 US	200409	360 l/h bei 15 °C	900 x 700 x 820	230 V/50 Hz
GEO 420 US	200420	420 l/h bei 15 °C	900 x 700 x 820	230 V/50 Hz

Umkehr-Osmose-Anlagen: Hochschrank für Korb- und Bandtransportmaschinen

GEO 300 HS	200403	300 l/h bei 15 °C	800 x 800 x 2.600	230 V/50 Hz
GEO 600 HS	200410	600 l/h bei 15 °C	800 x 800 x 2.600	230 V/50 Hz
GEO 900 HS	200421	900 l/h bei 15 °C	800 x 800 x 2.600	400 V/50 Hz



Made by EnviroFALK

Das GAHotech Multitalent für die gewerbliche Küche vereint hochwertige Technik der Baureihen soft, clean und drink in einer kompakten MULTIfunktionsanlage.

MULTIfunktionsanlage

Typ	Art.Nr.	Realleistung	Maße B x T x H (mm)	Netzanschluss
MULTI 160 HS	200431	160 l/h bei 15 °C	Sondermaß	230 V/50 Hz
MULTI 300 HS	200432	300 l/h bei 15 °C	Sondermaß	230 V/50 Hz
MULTI 600 HS	200433	600 l/h bei 15 °C	Sondermaß	230 V/50 Hz
MULTI 900 HS	200434	900 l/h bei 15 °C	Sondermaß	400 V/50 Hz
MULTI 1200 HS	200435	1200 l/h bei 15 °C	Sondermaß	400 V/50 Hz

VK 7000 FB



TK 16000 FB
VK 5000 FB

TK 7000 FB

GEO 300 C
GEO 420 C

GEO 160 C

TE 24000



TE 15000
TE 12000 VE 5000
VE 4000

MC-N 8-2

GEO 300 HS
GEO 600 HS
GEO 900 HS



GEO petite
S, L

GEO 220 US
GEO 360 US
GEO 420 US



MULTI
160 bis
1200 HS

- Verhindert Verkalkung
- Bekämpft Kesselstein
- Systemschutz
- Vermeidung von Reparaturen

Einsatz: Spülmaschine, Combi-Dämpfer, Wasserkocher, Boiler, Dampfbüglern, Waschmaschine, Eiswürfelmaschine.

Einzelanlage für Wasser bis 35 °C				
Typ	Art.Nr.	Kapazität 10° d (GH)	Maße B x T x H (mm)	Versandgewicht (kg)
MC-N 16	199208	1.600 Liter	250 x 410 x 490	10,0
MC-N 20	199204	2.000 Liter	300 x 440 x 680	16,0
MC-N 40	199205	4.000 Liter	300 x 440 x 1150	23,0
Einzelanlage für Wasser bis 65 °C				
MC-N 30	199200	3.000 Liter	310 x 520 x 665	16,5
MC-N 80	199201	8.000 Liter	310 x 520 x 1150	31,0
Doppelanlage (Pendelanlage) für Wasser bis 65 °C				
MC-N 8-2	197206	800 Liter/Säule	360 x 360 x 570	20,0
MC-N 16-2	197213	1.600 Liter/Säule	360 x 360 x 785	28,0
Zubehör				
Typ	Art.Nr.	Kurzbeschreibung		
Systemtrenner bis 65 °C	990091	Sicherheitsarmatur, die beim Absinken des Eingangsdrucks einen Rückfluss verhindert gemäß DVGW		
Vorfilter 10"	900002	Gehäuse für Filterkerze, incl. zwei Manometer		
Filterkerze 5 µm	901006	Filtriert Partikel von > 5 µm		
Anschlussset MC-N	904000	Notwasserumgehung/Verschneidung, zwei Verbindungsschläuche		
Testbesteck Gesamthärte	903002	Zur Überwachung der Wasserqualität		
Salzmangelanzeige	903012	Zur Überwachung der Salztabletten im Solebehälter		
Salztabletten 25 kg Sack	903008	Regenerierungssalz für die Regeneration der Enthärtungsanlagen		



MC-N 30 MC-N 8-2 MC-N 16 MC-N 20 MC-N 16-2 MC-N 40



TKD 1600 Vending
TKD 2300 Vending
TKD 3800 Vending

- Aromatisch appetitliche Speisen
- Schützt Kaffee- und Teearoma
- Gemüse behält beim Garen die Farbe
- Systemschutz

Einsatz: Kaffee- und Teeautomaten, Garküche, Combi-Dämpfer. Besonderheiten: Vending mit Schnellverschluss für den kleinen Bedarf.

Teilentzähung mit Aktivkohle, platzsparende Patronen (Einwegausführung)				
Typ	Art.Nr.	Kapazität 10° d (KH)	Ø x H (mm)	Versandgewicht (kg)
TKD 1600 Vending	120211	1.600 Liter	102 x 502	3,0
TKD 2300 Vending	120212	2.300 Liter	102 x 409	3,5
TKD 3800 Vending	120213	3.800 Liter	102 x 562	4,0
Teilentzähung mit Aktivkohle (Kunststoffausführung)				
TKD 2300 B/FB	120200/25	2.300 Liter	170 x 385	9,5
TKD 5600 B/FB	120201/26	5.600 Liter	220 x 480	12,5
TKD 13400 B/FB	120202/28	13.400 Liter	270 x 645	23,0
TKD 26500 FB/mobil	120230	26.500 Liter	270 x 1155	43,0
TKD 38400 FB/mobil	120231	38.400 Liter	320 x 1435	64,0
TKD 51200 FB/mobil	120232	51.200 Liter	320 x 1395	85,0
TKD 64000 FB/mobil	120233	64.000 Liter	335 x 1415	106,0
TKD 76800 FB/mobil	100234	76.800 Liter	370 x 1405	127,0
Teilentzähung mit Aktivkohle (Edelstahlausführung)				
TED 8000	120001	8.000 Liter	240 x 490	18,0
TED 14000	120002	14.000 Liter	240 x 600	24,0
TED 21000	120003	21.000 Liter	240 x 700	27,0
Zubehör				
Testbesteck Karbonathärte	903007	Zur Überwachung der Wasserqualität		
Schlauchsatz	904001	Zwei Verbindungsschläuche		
Elektr. Wassermengenzähler	904019	Zur Überwachung der Wassermenge		
Anschlussset Vending	904004	Adapter, Wassermengenzähler und zwei Verbindungsschläuche		
mobil	904028	Trolley-Konzept für einfachen Patronenwechsel		
Verschneidung FB	904029	Verschneidung mit zwei Probeentnahmehähnen		



mobil für
TKD 26500 FB
bis TKD 76800 FB

TKD 2300 FB

EnviroFALK GmbH
Gutenbergstraße 7
56457 Westerbürg
Deutschland
Tel. +49 2663 9908-0
Fax +49 2663 9908-50
info@envirofalk.com
www.envirofalk.com

Niederlassung Süd
Am Wald 9
78727 Oberndorf
Tel. +49 7423 2111
Fax +49 7423 2191
kontakt@envirofalk.com
www.envirofalk.com

Niederlassung Berlin
Charlottenburger Straße 57
13086 Berlin
berlin@envirofalk.com
www.envirofalk.com

EnviroFALK AG
Gewerbestr. 5
6330 Cham
Schweiz
Tel. +41 41 7404414
Fax +41 41 7404415
info@envirofalk-zg.ch
www.envirofalk.ch