



PRODUKTPROGRAMM

Heizungswasseraufbereitung

- Ergänzungswasser
- Kreislaufaufbereitung
- Befüllung von Bestands-/Neuanlagen
- Regenerations-Service



HKEF 1500 mobil

Patronen: Ausstattung für Monteure oder Anwender

Ionenaustauscher SR-4

EnviroFALK Ionenaustauscherpatronen sind in der Materialausführung GFK und Edelstahl in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Die Besonderheit: Unsere Patronen sind mit **Spezial-Harz für perfektes Heizungswasser** gefüllt. Es ist hochwirksam, gleichzeitig aber auch deutlich langlebiger.

Umweltfreundlich: Bei EnviroFALK erhalten Sie kein teures Einwegprodukt, denn die erschöpften Harze werden in unseren Regenerierstationen wieder aufbereitet. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Noch mehr Sparpotential: Bei unseren Leihpatronen zahlen Sie nur die Nutzung, wählen Sie zwischen GFK und Edelstahl (VA).



Regeneration SR-4	DIA 2000	DIA 2800	DIA 4000	DIA 6000	DIA 7000	DIA 11000	DIA 15000
Gesamt-Kapazität bei 10° Gesamt-Salzgehalt und einer Grenzleitfähigkeit von 20 µS/cm (Liter)	2000	2800	4000	6000	7000	11000	15000
Artikel-Nr. Regeneration GFK + VA	023001	023002	023003	023005	023006	023008	023009

Kunststoff GFK	DIA 2000	DIA 2800	DIA 4000	DIA 6000	DIA 7000	DIA 11000	DIA 15000
Druckfeste Ionenaustauscher aus GFK, direkt anschlussfertig inkl. internem Lanzensystem zum Befüllen, Nachspeisen, Aufbereiten bis 60 °C zum Neukauf oder als Gasflaschen-Prinzip. (Abb. oben rechts)							
Artikel-Nr. Kaufpatrone	125201	125202	125203	125205	125206	125208	125209

Edelstahl	DIA 2000	DIA 2800	DIA 4000	DIA 6000	DIA 7000	DIA 11000	DIA 15000
Druckfeste Ionenaustauscher aus hochwertigem Edelstahl, direkt anschlussfertig inkl. internem Lanzensystem, Kopf- und Fußteil durch Hartgummikragen geschützt. Zum Befüllen, Nachspeisen und Aufbereiten bis 90 °C. (Abb. Titelseite oben links und Mitte)							
Artikel-Nr. Kaufpatrone	125001	125002	125003	125005	125006	125008	125009

Weitere Größen auf Anfrage, zum Neukauf oder als Regenerationsartikel (Gasflaschen-Prinzip)

Zubehör Ionenaustauscher-Patronen

Leitfähigkeitsmessgeräte C 20 batteriebetrieben VA-Patronen Art.-Nr. 340103 GFK-Patronen Art.-Nr. 340105	Analysekoffer HKEF Digitale Leitfähigkeitsmessung und pH-Wert-Anzeige, Messbesteck Gesamthärte Messbecher 250 ml Art.-Nr. 903030	Flexpanzerschlauch 1 x 1,5 m, Messing Überwurf 1 x 90° gebogen und 1 x gerader Anschluss Art.-Nr. 470098	Schnellkupplungen 2er Set Vatterteil 3/4" IG zum Anschluss an Patronen Art.-Nr. 904041
--	---	---	---



Leitfähigkeitsmessgerät D 100 digital 100/80 mit Anschlussadapter Art.-Nr. 902007	Betriebsbuch Art.-Nr. 710012	Wassermähler analog Art.-Nr. 526025 digital Art.-Nr. 526218	Schnellkupplungen 2er Set Mutterteil 3/4" AG zum Anschluss an Schlauch oder LFM Art.-Nr. 904042
---	--	--	---



Vollautomatische Anlagen zur Aufbereitung von Heiz- und Kühlkreisläufen

HKEF 1500

Mit der HKEF 1500 überwachen Sie Heizungsanlagen rund um die Uhr: Leitfähigkeit, Temperatur und Anlagenvolumen pH-Wert werden permanent gemessen und die Informationen verarbeitet.

Bei Ungleichgewichten im Wasser reagiert die HKEF vollautomatisch und stellt selbstständig die optimale Wasserqualität wieder her.

Erhältlich als mobiles, kompaktes Aluminium-Rahmengestell auf Rollen (auch zur Miete) oder als festeingebaute Version mit Wandhalterung.

Patronen zur Leitfähigkeit- oder pH-Wert-Anpassung sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen in der passenden Größe dazu bestellt werden.

Zur Projektierung und Auslegung kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei EnviroFALK.



HKEF 1500	mobil (Abb. Titelseite unten)	Wandmontage
Volumenstrom max. (l/h)	1500	1500
Druckbelastbarkeit max. (bar)	10	10
Maße B x T x H (mm)	ca. 579 x 530 x 1210	ca. 1200 x 400 x 1200
Leitfähigkeitsmessung 2x (µS/cm)	0 – 1.000	0 – 1.000
Arbeitstemperatur max. (° C)	80	80
Anschlüsse	Ein-/Ausgangsgewinde ¾"	Ein-/Ausgangsgewinde ¾"
Artikel-Nr.	290919 (Leihgabe oder Kauf)	290725 (Kauf)

Nachspeiseeinheiten zum Festeinbau

Unsere Nachspeiseeinheiten gemäß der VDI 2035 enthalten bereits alle Bau- und Anschlussteile, die Sie benötigen. Mit einer Bestellnummer erhalten Sie bewährte Teile vormontiert auf einer praktischen Platte. Sie benötigen eine individuelle Lösung? Machen wir gerne für Sie möglich, sprechen Sie uns einfach an!

Nachspeiseeinheit DIA 150 SR-4

mit Systemtrenner, Wasserzähler, Vollentsalzungskartusche, und Leitfähigkeitsüberwachung batteriebetrieben zur Wandmontage, Anschluss ¾", Kapazität 150 l bei 10° dH

Artikel-Nr. 125211



Nachfüllkartusche DIA 150 SR-4 Doppelpack

Artikel-Nr. 125212

Nachspeiseeinheit DIA 2000 SR-4

mit Systemtrenner, Wasserzähler, Vollentsalzungskartusche, und Leitfähigkeitsüberwachung batteriebetrieben zur Wandmontage, Anschluss ¾", Kapazität 2000 l bei 10° dH (Patrone stehend am Boden)

Artikel-Nr. 125210



Regeneration DIA 2000 SR-4

Artikel-Nr. 023001





Unser Spezial-Harz für perfektes Heizungswasser ist besonders langlebig und hochwirksam. Der Clou: Es ist kein Einwegprodukt, sondern wird bei EnviroFALK wieder aufbereitet. Das schont unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Wir holen verbrauchte Harzpatronen mit unseren Regenerations-Mobilen innerhalb einer Woche in ganz Deutschland ab. Unser Service-Mitarbeiter schließt eine frisch regenerierte Patrone an.

Das bedeutet für Sie:
 Kein lästiges Umfüllen von Harzen im Heizungskeller. Kein Plastikmüll. Kein Stress. Ein Höchstmaß an Komfort für Sie und Ihre Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!



EnviroFALK GmbH
 Gutenbergstraße 7
 56457 Westerburg
 Deutschland

Tel. +49 2663 9908-0
 Fax +49 2663 9908-50
 info@envirofalk.com
 www.envirofalk.com

Niederlassungen
 Berlin · Hamburg · Köln
 Bielefeld · München
 Oberndorf · Birkenfeld

EnviroFALK AG
 Gewerbestrasse 5
 6330 Cham
 Schweiz

Tel. +41 41 740 44 14
 Fax +41 41 740 44 15
 info@envirofalk-zg.ch
 www.envirofalk.ch



Fachbetrieb
 gemäß WHG

